



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	028062-TSE-13/11
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.12.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.12.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	028062-TSE-13/10
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	atser a şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13969 / 22.05.2007
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR-BODRUM KATLARDA DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI

"ATP 300" ÜRÜN KODLU
-TİP: A
-GÖRSEL KUSUR YOKTUR
-BOY: 10 m (±0,5 m)
-EN: 1 m (±0,4 m)
-KALINLIK: 3 mm (±0,4 mm)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3,5 kg/m² (±1 kg/m²)
-EK YERİ DAYANIMI: 500 N/50mm (+%30)
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 400/600 N/50 mm (±%30)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=600 mm (Metod A)
-BOYUTSAL KARARLILIK: Max. %0,6 (±%10)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok -5 °C
-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMAYA MUKAVEMET: En az 110 °C

e-imzalı/e-signed

21.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(028062-TSE-13/11nolu belge devamı) : ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 15 kg (Metod B)
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: TAM
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.DEĞ: 24.03.2020)

"MASTERMAT P300" ÜRÜN KODLU

- TİP: T
- ALT/ÜST YÜZEY PE FİLM KAPLI
- POLYESTER TAŞIYICILI
- GÖRSEL KUSUR YOKTUR
- BOY: 10 m ($\pm 0,3$ m)
- EN: 1 m ($\pm 0,02$ m)
- BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3 ($\pm 0,5$) kg/m²
- EK YERİ DAYANIMI: 300 (± 30) N/50 mm
- SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 150/300 (± 30) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (± 30)
- DARBEYE DAYANIM: Min. h=100 mm (R= 8)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY): 100 (± 30) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: -5 °C
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.14.08.2017)

"MASTERMAT P400" ÜRÜN KODLU

- TİP: T
- ALT/ÜST YÜZEY PE FİLM KAPLI
- POLYESTER TAŞIYICILI
- GÖRSEL KUSUR YOKTUR
- BOY: 10 m ($\pm 0,3$ m)
- EN: 1 m ($\pm 0,02$ m)
- BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4 ($\pm 0,5$) kg/m²
- EK YERİ DAYANIMI: 300 (± 30) N/50 mm
- SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 150/300 (± 30) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (± 30)
- DARBEYE DAYANIM: Min. h=100 mm (R= 8)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY): 100 (± 30) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: -5 °C
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.14.08.2017)

"ATP 300 PLUS" ÜRÜN KODLU

- TİP: A
- ALT/ÜST YÜZEY PE FİLM KAPLI
- POLYESTER TAŞIYICILI
- GÖRSEL KUSUR YOKTUR
- BOY: 10 m ($\pm 0,5$ m)
- EN: 1 m ($\pm 0,4$ m)
- BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3,5 kg/m² (± 1 kg/m²)
- EK YERİ DAYANIMI: 500 N/50mm (+%30)
- ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 400/600 N/50 mm (± 30)
- KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (± 30)
- DARBEYE DAYANIM: Max. h=600 mm (Metod A)
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok - 10 °C

e-imzalı/e-signed

21.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(028062-TSE-13/11nolu belge devamı) : ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 15 kg (Metod B)
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN. 27.11.2018)

ATP 400" ÜRÜN KODLU
-TIP: A
-ALT/ÜST YÜZEY PE FİLM KAPLI
-POLYESTER TAŞIYICILI
-GÖRSEL KUSUR YOKTUR
-BOY: 10 m (±0,5 m)
-EN: 1 m (±0,4 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4,9 kg/m² (±1 kg/m²)
-EK YERİ DAYANIMI: 500 N/50mm (+%30)
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 400/600 N/50 mm (±%30)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=1250 mm (Metod A)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok - 5 °C
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 20 kg (Metod B)
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.27.11.2018)

"ATP 400 PLUS" ÜRÜN KODLU
-TIP: A
-ALT/ÜST YÜZEY PE FİLM KAPLI
-POLYESTER TAŞIYICILI
-GÖRSEL KUSUR YOKTUR
-BOY: 10 m (±0,5 m)
-EN: 1 m (±0,4 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4,9 kg/m² (±1 kg/m²)
-EK YERİ DAYANIMI: 500 N/50mm (+%30)
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 400/800 N/50 mm (±%30)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %35-%35 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=600 mm (Metod A)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok - 10 °C
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 15 kg (Metod B)
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.27.11.2018)

"MASTERMAT DP300" ÜRÜN KODLU
-TIP: T
-ALT/ÜST YÜZEY PE FİLM KAPLI
-POLYESTER TAŞIYICILI
-GÖRSEL KUSUR YOKTUR
-BOY: 10 m (± 10 cm)
-EN: 1 m (±0,2 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 2,5 kg/m² (±0,5 kg/m²)
-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
-DARBEYE DAYANIM: Min. h=100 mm (R=8)
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK (SU GEÇİRMEZLİK METOD B): 60 kPa
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok - 5 °C
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (BOY): 100 N (±%30)
-EK YERİ DAYANIMI: 200 N/50mm (±%40)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 150/300 N/50 mm (±%30)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30/%30 N (±%30)
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.D.30.11.2021)

e-imzalı/e-signed

21.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(028062-TSE-13/11nolu belge devamı) : ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

"MASTERMAT C200" ÜRÜN KODLU
-TIP: T
-ALT/ÜST YÜZEY PE FİLM KAPLI
-CAM TÜLÜ TAŞIYICILI
-GÖRSEL KUSUR YOKTUR
-BOY: 15 m (\pm 10 cm)
-EN: 1 m (\pm 0,02 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 2 kg/m² (\pm 0,5 kg/m²)
-EK YERİ DAYANIMI: 75 N/50 mm (\pm % 40)
-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 100/200 (\pm %30) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %4-%4 (\pm % 40)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=100 mm (R= 8)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
-YIRTIYMAYA KARŞI DAYANIM(BOY): 65 (\pm %30) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok -5 °C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.16.02.2021)

"MASTERMAT XP 300" ÜRÜN KODLU
-TIP: T
-ALT/ÜST YÜZEY PE FİLM KAPLI
-CAM TÜLÜ TAŞIYICILI
-GÖRSEL KUSUR YOKTUR
-BOY: 10 m (\pm 0,1 m)
-EN: 1 m (\pm 0,1 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 2 kg/m² (\pm 0,5 kg/m²)
-EK YERİ DAYANIMI: 80 N/50 mm (\pm % 40)
-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 150/300 (\pm % 40) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): % 2-% 2 (\pm % 40)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=100 mm (R= 8)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
-YIRTIYMAYA KARŞI DAYANIM(BOY): 50 (\pm %40) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok -10 °C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.08.08.2022)

e-imzalı/e-signed

21.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

